

Gerlinger



Klebeband

Klebebänder zum
Abdecken und Schützen
für Maler, Stuckateure
und Trockenbauer



bewährt seit 1961

Abdecken und Schützen

Abdecken und Schützen



Oberflächenschutz bei Neubau und Renovierung

Bei Klebebändern zum Abdecken und Schützen werden enorme Anforderungen an die Oberflächenschutzfolien und Abdeckbänder gestellt, weil zwei sich eigentlich widersprechende Eigenschaften gefordert sind. Einmal müssen die Klebebänder auf unzähligen Untergründen unterschiedlicher Material- und Oberflächenbeschaffenheit oftmals bei Kälte, Wind und Wetter sofort sicher haften und auf der anderen Seite müssen sie nach der Anwendung selbst nach starken Belastungen, z.B. durch Hitze und UV-Strahlung, ohne den Untergrund zu beschädigen wieder rückstandsfrei entfernbar sein. Nicht umsonst stellen Klebebänder nicht bloße Produkte sondern immer auch ein Stück Verfahrenstechnik dar – eine technische Lösung, die viele Prozesse erleichtert, rationalisiert oder gar überhaupt erst ermöglicht. Stellen Sie sich einmal vor, ein Haus zu verputzen und darauf achten zu müssen, Fenster und Haustüren nicht durch Putz und Farbe zu verschmutzen, Fenster neu zu streichen, ohne das Glas gleich mit – kaum vorstellbar.

Genau diese verfahrenstechnischen Lösungen bringen Ihnen für die jeweilige Aufgabe qualitativ optimierte Abdeck-Klebebänder ... und das zu einem unschlagbar guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Das ist keine leichte Aufgabe und erfordert für die Entwicklung guter Klebebandlösungen sehr viel Wissen und Erfahrung, leistungsfähige Abteilungen für Forschung, Entwicklung und Anwendungstechnik, eine ausgeklügelte und moderne Produktion mit hoher Fertigungstiefe und last but not least natürlich innovationsfreudige, kompetente Mitarbeiter.

Gerlinger hat sich zur Unternehmensphilosophie gemacht, die Produktqualität immer zur bestmöglichen zu machen und sich nicht mit weniger zufrieden zu geben. Das ist einer unserer Wachstumsmotoren, von dem unsere Kunden täglich profitieren – sichere Verbindungen kommen von Gerlinger!





Gerband® Klebeband

Sicheres Kleben beim Oberflächenschutz

Wir bei Gerlinger fertigen seit mehr als 60 Jahren Spezial-Klebebänder für sämtliche Bereiche des Bauwesens. Heute bieten wir das umfassendste Lieferprogramm an Klebebändern für den Hoch- und Tiefbau, die Technische Isolierung, den Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär (HLS), den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz (WKSb) sowie für Renovierung und Innenausbau.

Mit richtungsweisenden Entwicklungen von Hightech-Klebeprodukten reagieren wir auf die steigenden Ansprüche unserer Kunden weltweit und werden dabei höchsten Anforderungen an Innovation, Qualität und Umweltverträglichkeit gerecht.

Sichere Verbindungen

Durch vielfältige Anforderungen aus der Praxis und gezielte, intensive Forschung und Entwicklung entstehen anwendungsfreundliche und leistungsfähige Spezial-Klebebänder, deren Qualität durch modernste Fertigungstechnologien und die komplette Fertigungstiefe vom kleinsten Klebstoffbaustein bis zum Endprodukt im eigenen Haus gewährleistet werden kann.

Als mittelständisches Familienunternehmen entwickeln und fertigen wir an unserem Firmensitz im bayerischen Nördlingen Hightech-Klebeprodukte für den nationalen und internationalen Markt. Dadurch können wir schnell auf die steigenden Anforderungen unserer Kunden reagieren – sichere Verbindungen erreichen Sie mit Gerlinger!

Verantwortung

Gerband Klebeband und Gerband Dichtstoffe basieren auf umweltfreundlichen Rohstoffen, meist auf der Basis von Acrylaten und Kautschuk, die frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd, Chlor, Schwermetallen und sonstigen Wohngiften sind. Sie sind beständig gegen Hitze und Kälte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit bzw. gänzlich wasserdicht und im höchsten Maße alterungsbeständig.

Gerband steht für Qualitätsprodukte mit Garantie für gesundes, umweltfreundliches und sicheres Kleben.



Abdecken und Schützen

Produktübersicht

Gerband 111 einseitig klebend | ehemals K-MASK 70

Flachkrepp-Klebeband

- zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich
- zum Markieren
- für vielseitige allgemeine Anwendungen

Rollenlänge m	50						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	75	100
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	16	12




Gerband 104 einseitig klebend | ehemals K-MASK 80

Flachkrepp-Klebeband eco plus

- zum Abdecken bei Lackier- und Malerarbeiten
- für Anwendungen im Innenbereich
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- sehr gute Klebkraft
- glatte und saubere Farbkanten

Rollenlänge m	50						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	75	100
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	16	12



Gerband 134 einseitig klebend | ehemals K 50

Flachkrepp-Klebeband universal

- universell einsetzbares Krepp-Klebeband
- für glatte Untergründe
- glatte und saubere Farbkanten

Rollenlänge m	50				
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50
Rollen/Karton	48	36	32	24	24



Gerband 132 einseitig klebend

Flachkrepp-Klebeband universal plus

- für Maler- und Lackieranwendungen im Innenbereich
- für glatte Untergründe
- gute Klebkraft
- glatte und saubere Farbkanten

Rollenlänge m	50						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	75	100
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	16	12



Gerband 135 einseitig klebend | ehemals K-MASK 110

Flachkrepp-Klebeband premium

- universell einsetzbares Krepp-Klebeband
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- gute Farbkanten

Rollenlänge m	50						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	75	100
Rollen/Karton	48	36	30	24	24	16	12



Gerband 133 einseitig klebend

Flachkrepp-Klebeband premium plus

- universell einsetzbares Krepp-Klebeband
- hohe Reißfestigkeit durch starkes Trägerpapier
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge m	50						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	75	100
Rollen/Karton	48	36	30	24	18	12	12






Gerband 130 einseitig klebend | IKS ehemals K 66

Hochkrepp-Klebeband, stark dehnfähig

- hochdehnfähiges Maler-Abdeckband
- zum Abkleben von Rundungen und Kurven
- beim Verkleben die Dehnreserve ausrecken
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- gute Klebkraft

Rollenlänge m	50					
Rollenbreiten mm	9	12	15	19	25	30
Rollen/Karton	96	72	60	48	36	30
Rollenbreiten mm	38	50	60	75	100	
Rollen/Karton	24	18	12	12	6	




Gerband 144 einseitig klebend | IKS ehemals K 544

Profi „Washi Tape“, für innen und außen

- universell für Maler- und Lackierarbeiten
- bis zu 12 Wochen im Außenbereich anwendbar
- sehr gutes Haftspektrum durch Acrylatkleber
- sehr gute Nassfestigkeit bei Dispersionsfarben
- für glatte und strukturierte Untergründe

Rollenlänge m	50				
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50
Rollen/Karton	48	36	30	24	18



Gerband 142 einseitig klebend | IKS ehemals K-UTG

Premium „Washi Tape“, für innen und außen

- universell für Maler- und Lackierarbeiten
- bis zu 12 Wochen im Außenbereich anwendbar
- sehr gute Nassfestigkeit bei Dispersionsfarben
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- sehr scharfe und flache Farbkanten

Rollenlänge m	50					
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	75
Rollen/Karton	48	36	30	24	18	12





Gerband 147 einseitig klebend | IKS ehemals K 547

Profi „Washi Tape“ Plus

- Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- und wasserbasierten Farben
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Abdeckung für scharfe Farbkanten

Rollenlänge m	50				
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50
Rollen/Karton	48	36	30	24	18



Gerband 131.88 einseitig klebend | IKS ehemals K 353

Krepp-Masker, HDPE-Abdeckvorhang für Innenanwendungen

- schnelles Abdecken und Maskieren größerer Flächen
- Profi-Flachkrepp-Klebeband für gute Haftung
- Folie schmiegt sich durch statische Aufladung an den Untergrund an
- für glatte Untergründe
- gute Farbkanten und sauberes Arbeiten

Rollenlänge m	20	33		
Rollenbreiten mm	2.100	550	1.100	1.800
Rollen/Karton	30	60	30	30



Gerband 144.88 einseitig klebend | IKS ehemals K 344

Folien-Abdeckband mit Washi Papier „Goldband“

- zum Abkleben bei Gips- und Putzarbeiten
- leicht abrollbar durch Release-Beschichtung
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- bis zu 6 Wochen im Außenbereich anwendbar
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge m	33		20		
Rollenbreite mm	550	1.100	1.400	2.100	2.700
Rollen/Karton	30	30	30	30	30



Gerband 259.88 einseitig klebend |

Gewebe-Masker, HDPE-Abdeckvorhang für Außenanwendungen

- schnelles Abdecken und Maskieren größerer Flächen
- für Innen- und Außenanwendungen
- UV-beständiges Gewebe-Klebeband für gute Haftung
- Folie schmiegt sich durch statische Aufladung an den Untergrund an
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlängen m	20			17
Rollenbreiten mm	550	1.100	1.800	2.400 2.660
Rollen/Karton	60	30	30	30 30




Gerband 241 einseitig klebend |

Gewebe-Klebeband, Steinband *eco plus*

- zum Abkleben auf festen, unempfindlichen Untergründen
- zum Befestigen und Verkleben von Bau- und Abdeckfolien
- flexibles, anschmiegsames Trägergewebe
- sehr hohe Klebkraft, gute Reißfestigkeit
- für schwierige und raue Untergründe

Rollenlänge m	50
Rollenbreiten mm	48
Rollen/Karton	24




Gerband 248 einseitig klebend |

Gewebe-Klebeband, Steinband *universal*

- zum Abkleben auf festen, unempfindlichen Untergründen
- zum Befestigen und Verkleben von Bau- und Abdeckfolien
- flexibles, anschmiegsames Trägergewebe
- hohe Klebkraft, gute Reißfestigkeit
- für schwierige und raue Untergründe

Rollenlänge m	50
Rollenbreiten mm	48 50
Rollen/Karton	18 18



Gerband 259 einseitig klebend

Premium Gewebe-Abdeck-Klebeband für Außenanwendungen

- zum Abkleben auf festen Untergründen
- zum Befestigen und Verkleben von Bau- und Abdeckfolien
- gutes Haftvermögen durch hohen Klebstoffauftrag
- witterungs- und UV-beständig bis zu 3 Wochen
- für schwierige und strukturierte Untergründe

Rollenlänge m	25
Rollenbreiten mm	19 25 30 38 50
Rollen/Karton	48 36 30 24 18




Gerband 565 einseitig klebend |

Weich PVC Klebeband „Abdeckband“, glatt

- zum Abkleben bei Gips- und Putzarbeiten
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- bis zu 6 Wochen im Außenbereich anwendbar
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge m	33
Rollenbreiten mm	30 38 50
Rollen/Karton	60 48 36




Gerband 566 einseitig klebend |

Weich PVC Klebeband „Abdeckband“, querverillt

- zum Abkleben bei Gips- und Putzarbeiten
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- bis zu 6 Wochen im Außenbereich anwendbar
- querverillt, zum leichten Durchtrennen von Hand
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge m	33
Rollenbreiten mm	25 30 38 50 75
Rollen/Karton	72 60 48 36 24






Gerband 580 einseitig klebend

PE Folien-Abdeckband, Bautenschutzband

- zum Abkleben bei Gips- und Putzarbeiten
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- bis zu 8 Wochen im Außenbereich anwendbar
- sehr gut für empfindliche Oberflächen
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge m	33	50
Rollenbreite mm	50	50
Rollen/Karton	36	24



Gerband 841 einseitig klebend



Oberflächenschutzfolie

- flächiges Abkleben von Bodenbelägen
- Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen Verschmutzung und Beschädigung für folgende Haftuntergründe: Kunststein- und Keramikbeläge, textile Bodenbeläge, lackiertes Metall, Kunststoff, Holz und Glas (nicht bei deutlicher UV-Belastung)

Rollenlängen m	100				
Rollenbreiten mm	50	100	250	500	1.000
Rollen/Karton	36	18	6	2	1



Gerband 842 einseitig klebend



Oberflächenschutz-Klebefolie

- Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen Verschmutzung und Beschädigungen während der Weiterverarbeitung, Lagerung, Montage und des Transports
- für folgende Haftuntergründe besonders geeignet: PVC-Profile, pulverbeschichtete und glatte bis leicht strukturierte Metalloberflächen, lackierte Oberflächen, Edelstahl und Aluminium

Rollenlängen m	100				125
Rollenbreiten mm	50	100	500	1.500	1.000
Rollen/Karton	36	18	2	4	1




Gerband 935 zweiseitig klebend



Abdeck- und Maskier-Klebeband für innen und außen

- schnelles Abdecken und Maskieren großer Flächen
- leichtes Entfernen der Trennlage durch klebefreie Randzone
- zur Verklebung beliebiger Abdeckmaterialien geeignet
- bis zu 6 Wochen im Außenbereich anwendbar
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge m	25
Rollenbreiten mm	35
Rollen/Karton	48




Gerband 944 zweiseitig klebend



Endlosmachen von Folienbahnen

- hohe Klebkraft
- geeignete Materialien:
 - Bodenbelagsrücken ohne Weichmacher: Glattschaumrücken
 - Fußböden: Kunststein, Keramik, glatter Estrich, Spanplatten
- Endlosmachen von Folienbahnen
- Selbstklebend-Ausrüsten von Plakaten, Folien und Bildern

Rollenlängen m	25
Rollenbreiten mm	19 25 30 50
Rollen/Karton	64 48 40 24



Gerband 956 zweiseitig klebend



Gewebe-Klebeband


- zur temporären Verklebung eines Schutzvlies o.Ä. auf dem bestehenden Bodenbelag
- Aufnehmen des Bodenbelags mit Klebeband ohne Kleberückstände zu hinterlassen
- Gewebe-Klebeband, rückstandslos entfernbar

Rollenlängen m	25
Rollenbreiten mm	25 30 38 50
Rollen/Karton	48 40 32 24





Unser Produkt-Programm



Gerband® Klebeband – für sichere Verbindungen ganz nach Ihren Wünschen!

Übersicht

Für detaillierte Informationen senden wir Ihnen gerne unsere Technischen Datenblätter zu oder Sie informieren sich schnell und direkt auf unserer Website unter www.gerband.de.

Qualität	Träger	Dicke	Bereich	Mindestklebkraft N/25 mm	Mindestreißkraft N/25 mm
Gerband 104	Flachkrepp-Papier	0,130 mm	● innen	5,0	70
Gerband 111	Flachkrepp-Papier	0,120 mm	● innen	4,5	70
Gerband 130	Hochkrepp-Papier	0,290 mm	● innen	3,0	50
Gerband 131.88	HDPE-Folie	0,010 mm	● innen	6,0	
Gerband 132	Flachkrepp-Papier	0,140 mm	● innen	4,0	70
Gerband 133	Flachkrepp-Papier	0,150 mm	● innen und außen	5,0	80
Gerband 134	Flachkrepp-Papier	0,120 mm	● innen	4,5	85
Gerband 135	Flachkrepp-Papier	0,130 mm	● innen	4,5	80
Gerband 142 „Washi“	Spezialpapier „Washi“	0,090 mm	● innen und außen	2,0	70
Gerband 144 „Washi“	Spezialpapier „Washi“	0,100 mm	● innen und außen	4,5	70
Gerband 144.88	HDPE-Folie	0,010 mm	● innen und außen	2,5	
Gerband 147 „Washi“	Spezialpapier „Washi“	0,095 mm	● innen und außen	3,0	85
Gerband 241	Gewebe	0,160 mm	● innen und außen	12,0	50
Gerband 248	Gewebe	0,170 mm	● innen und außen	10,0	75
Gerband 259	Gewebe	0,340 mm	● außen	5,0	180
Gerband 259.88	HDPE-Folie	0,010 mm	● innen und außen	6,0	
Gerband 565	Weich-PVC-Folie	0,150 mm	● innen und außen	3,0	50
Gerband 566	Weich-PVC-Folie	0,160 mm	● innen und außen	2,0	50
Gerband 580	LDPE-Folie	0,120 mm	● innen und außen	4,0	40
Gerband 841	PE-Folie	0,050 mm	● innen	1,5	20
Gerband 842	PE-Coex-Folie	0,065 mm	● innen	2,5	30
Gerband 935	PVC-Folie	0,150 mm	● innen und außen	2,0	50
Gerband 944	Polyethylenfolie	0,160 mm	● innen	12,0	50
Gerband 956	Zellwollgewebe	0,350 mm	● innen	10,0	100


Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen handwerklichen, technischen und industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so dass der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muss. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1
D-86720 Nördlingen

T. +49 (0)9081 213 - 0
F. +49 (0)9081 213 - 100
info@gerband.de
www.gerband.de

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001,
14001 und 50001
Reg.-Nr. 56398



Made in Germany

