Gerband® Klebeband

Sicheres Kleben beim Oberflächenschutz

Wir bei Gerlinger fertigen seit mehr als 55 Jahren Spezial-Klebebänder für alle Bereiche des Bauwesens und können heute das umfassendste Lieferprogramm an Klebebändern für den Hoch- und Tiefbau, die Technische Isolierung, HLS und WKSB, Renovierung und den Innenausbau anbieten. Mit richtungsweisenden Entwicklungen von Hightech-Klebeprodukten reagieren wir auf die steigenden Ansprüche unserer Kunden weltweit und werden dabei höchsten Anforderungen an Innovation, Qualität und Umweltverträglichkeit gerecht.

Sichere Verbindungen

Durch vielfältige Anforderungen aus der Praxis und gezielte, intensive Forschung und Entwicklung entstehen anwendungsfreundliche und leistungsfähige Spezial-Klebebänder, deren Qualität durch modernste Fertigungstechnologien und die komplette Fertigungstiefe vom kleinsten Klebstoffbaustein bis zum Endprodukt im eigenen Haus gewährleistet werden kann.
Als mittelständisches Familienunternehmen entwickeln und fertigen wir an unserem Firmensitz im bayerischen Nördlingen Hightech-Klebeprodukte für den nationalen und internationalen Markt. Dadurch können wir schnell auf die steigenden Anforderungen unserer Kunden reagieren – sichere Verbindungen erreichen Sie mit Gerlinger!

Verantwortung

Gerband Klebeband und Gerband Dichtstoffe basieren auf umweltfreundlichen Rohstoffen, meist auf der Basis von Acrylaten und Kautschuk, die frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd, Chlor, Schwermetallen und sonstigen Wohngiften sind. Sie sind beständig gegen Hitze und Kälte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit bzw. gänzlich wasserdicht und im höchsten Maße alterungsbeständig.
Gerband Klebeband – Qualitätsprodukte mit Garantie für gesundes, umweltfreundliches und sicheres Kleben.

Gerband® Klebeband – für sichere Verbindungen ganz nach Ihren Wünschen!

Übersicht

Qualität	Dicke	Träger	Klebkraft N/25 mm	Reißkraft N/25 mm	Dehnung	Temperatur-beständigkeit
Gerband 105	0,16 mm	Flachkrepp-Papier	7	> 75	10 %	+ 80 °C
Gerband 130	0,29 mm	Hochkrepp-Papier	6	> 50	30 - 40 %	+ 50 °C
Gerband 131.88	0,14 mm	HDPE Folie mit Klebekante	8			
Gerband 132	0,13 mm	Flachkrepp-Papier	5,5	> 75	5 %	+ 60 °C
Gerband 133	0,15 mm	Flachkrepp-Papier	5,5	> 80	10 %	+ 90 °C
Gerband 134	0,13 mm	Flachkrepp-Papier	6	> 80	6 %	+ 70 °C
Gerband 135	0,14 mm	Flachkrepp-Papier	5	> 80	6 %	+ 90 °C
Gerband 136	0,11 mm	Flachkrepp-Papier	8	> 80	8 %	+ 50 °C
Gerband 140	0,15 mm	Flachkrepp-Papier	4,5	> 100	10 %	+ 80 °C
Gerband 142	0,10 mm	Spezialpapier	4,5	> 70	6 %	+ 100 °C
Gerband 245	0,19 mm	Gewebe, PE-befilmt	> 15	> 80	17 %	+ 60 °C
Gerband 246	0,17 mm	Gewebe, PE-befilmt	> 12	> 70	18 %	+ 60 °C
Gerband 259	0,34 mm	Gewebe, PE-befilmt	> 5	> 180	10 - 15 %	+ 80 °C
Gerband 259.88	0,30 mm	HDPE Folie mit Klebekante	12			
Gerband 565 Gerband 566	0,15 mm 0,16 mm	Weich-PVC-Folie Weich-PVC-Folie, quergerillt	3,5 3	> 50	150 - 200 % 80 - 120 %	+ 60 °C
Gerband 568	0,15 mm	Weich-PVC-Folie	3,5	> 50	150 - 200 %	+ 60 °C
Gerband 580	0,14 mm	Polyethylen-Folie	4	> 60	100 - 150 %	+ 70 °C
Gerband 840	0,05 mm	Polyethylen-Folie	1,5 - 3	> 20	200 %	
Gerband 935	0,15 mm	Hart-PVC-Folie	> 6 / 3	> 50	150 - 200 %	+ 90 °C
Gerband 948	0,28 mm	Polypropylen-Folie	> 20	> 50	500 %	+ 60 °C

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen handwerklichen, technischen und industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Für detaillierte Informationen senden wir Ihnen gerne unsere Technischen Datenblätter zu oder Sie informieren sich schnell und direkt auf unserer Internetseite.

Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1
D-86720 Nördlingen

+49 (0)9081 213 - 0
+49 (0)9081 213 - 100
info@gerband.de
www.gerband.de

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001
DIN ISO 14001
Reg.-Nr. 56398-QM

Made in Germany

Klebebänder zum

Abdecken und Schützen

für Maler, Gipser und Trockenbauer

bewährt seit 1961

Oberflächenschutz bei Neubau und Renovierung

Bei Klebebändern zum Abdecken und Schützen werden enorme Anforderungen an die Oberflächenschutzfolien und Abdeckbänder gestellt, weil zwei sich eigentlich widersprechende Eigenschaften gefordert sind. Einmal müssen die Klebebänder auf unzählig vielen Untergründen unterschiedlicher Material- und Oberflächenbeschaffenheit oftmals bei Kälte, Wind und Wetter sofort sicher haften und auf der anderen Seite müssen sie nach der Anwendung selbst nach starken Belastungen, z.B. durch Hitze und UV-Strahlung, ohne den Untergrund zu beschädigen wieder rückstandsfrei entfernbar sein. Nicht umsonst stellen Klebebänder nicht bloße Produkte sondern immer auch ein Stück Verfahrenstechnik dar – eine technische Lösung, die viele Prozesse erleichtert, rationalisiert oder gar überhaupt erst ermöglicht. Stellen Sie sich einmal vor, ein Haus zu verputzen und darauf achten zu müssen, Fenster und Haustüren nicht durch Putz und Farbe zu verschmutzen, Fenster neu zu streichen, ohne das Glas gleich mit – kaum vorstellbar.
Genau diese verfahrenstechnischen Lösungen bringen Ihnen für die jeweilige Aufgabe qualitativ optimierte Abdeck-Klebebänder ... und das zu einem unschlagbar guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das ist keine leichte Aufgabe und erfordert für die Entwicklung guter Klebebandlösungen sehr viel Wissen und Erfahrung, leistungsfähige Abteilungen für Forschung, Entwicklung und Anwendungstechnik, eine ausgeklügelte und moderne Produktion mit hoher Fertigungstiefe und last but not least natürlich innovationsfreudige, kompetente Mitarbeiter.

Gerlinger hat sich zur Unternehmensphilosophie gemacht, die Produktqualität immer zur bestmöglichen zu machen und sich nicht mit weniger zufrieden zu geben. Das ist einer unserer Wachstumsmotoren, von dem unsere Kunden täglich profitieren – sichere Verbindungen kommen von Gerlinger!

Gerband 136 einseitig klebend

Flachkrepp-Klebeband *eco*

- zum Abdecken und Schützen bei Malerarbeiten
- für Anwendungen im Innenbereich
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- sehr gute Klebkraft
- glatte und saubere Farbkanten

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	

Träger leicht gekrepptes, imprägniertes Spezialpapier
Kleber Synthesekautschuk-Haftkleber
Farbe

Gerband 132 einseitig klebend

Flachkrepp-Klebeband *eco plus*

- für Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich
- rückstandsfrei ablösbar bis 60 °C Trocknungstemperatur
- für glatte Untergründe
- gute Klebkraft
- glatte und saubere Farbkanten

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	

Träger leicht gekrepptes, imprägniertes Spezialpapier
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe

Gerband 134 einseitig klebend

Flachkrepp-Klebeband *universal*

- universell einsetzbares Krepp-Klebeband
- für Maler- und Lackierarbeiten
- rückstandsfrei ablösbar bis 70 °C Trocknungstemperatur
- für glatte Untergründe
- glatte und saubere Farbkanten

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	
Rollen/Karton	48	36	32	24	18	

Träger leicht gekrepptes, imprägniertes Spezialpapier
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe

Gerband 135 einseitig klebend

Flachkrepp-Klebeband *universal plus*

- universell einsetzbares Krepp-Klebeband
- für Maler- und Lackierarbeiten
- rückstandsfrei ablösbar bis 90 °C Trocknungstemperatur
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- gute Farbkanten

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	

Träger leicht gekrepptes, imprägniertes Spezialpapier
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe

Gerband 133 einseitig klebend

Flachkrepp-Klebeband *premium*

- universell einsetzbares Krepp-Klebeband
- für Maler- und Lackierarbeiten
- rückstandsfrei ablösbar bis 90 °C Trocknungstemperatur
- hohe Reißfestigkeit durch starkes Trägerpapier
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	
Rollen/Karton	48	36	30	24	18	

Träger leicht gekrepptes, imprägniertes Spezialpapier
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe

Weitere Abmessungen, abweichende Rollenlängen und individuelle Stanzteile sind auf Anfrage lieferbar

Gerband 105 einseitig klebend

Flachkrepp-Klebeband *premium plus*

- universell einsetzbares Premium-Kreppband
- für Maler- und Lackieranwendungen
- rückstandsfrei ablösbar bis 80 °C Trocknungstemperatur
- sehr gute Klebkraft durch hohen Klebstoffauftrag
- für glatte und strukturierte Untergründe

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	

Träger leicht gekrepptes, imprägniertes Spezialpapier
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe

Gerband 130 einseitig klebend

Hochkrepp-Klebeband, stark dehnfähig

- hochdehnfähiges Maler-Abdeckband
- zum Abkleben von Rundungen und Kurven
- beim Verkleben die Dehnreserve ausrecken
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- gute Klebkraft

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	
Rollen/Karton	48	36	30	24	18	

Träger stark gekrepptes, imprägniertes Spezialpapier
Kleber Synthesekautschuk-Haftkleber
Farbe

Gerband 140 einseitig klebend

Premium Flachkrepp-Klebeband für innen und außen

- universell für Maler- und Lackierarbeiten
- bis zu 12 Wochen im Außenbereich anwendbar
- sehr gutes Haftspektrum durch Acrylatkleber
- sehr gute Nassfestigkeit bei Dispersionsfarben
- für glatte und strukturierte Untergründe

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	

Träger leicht gekrepptes, imprägniertes Spezialpapier
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe

Gerband 142 einseitig klebend

Goldband, Präzisionskrepp-Klebeband für innen und außen

- universell für Maler- und Lackierarbeiten
- bis zu 12 Wochen im Außenbereich anwendbar
- sehr gute Nassfestigkeit bei Dispersionsfarben
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- sehr scharfe und flache Farbkanten

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50	
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	

Träger dünnes, imprägniertes Spezialpapier
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe

Gerband 840 einseitig klebend

Oberflächenschutzfolie *premium*

- zum Abkleben von Fenstern und Bauelementen
- vollflächig selbstklebend, schnell zu verarbeiten
- bis zu 4 Wochen im Außenbereich anwendbar
- für glatte Untergründe wie Glas, Alu, Eloxal, Pulverlack
- rückstandsfrei wieder ablösbarer Haftkleber

Rollenlänge 100 m				
Rollenbreiten mm	125	250	500	1.000
Rollen/Karton	16	4	2	1

Träger Polyethylen-Folie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe blau-transluzent

Bitte beachten Sie die vollständigen Informationen zu den Produkten und Anwendungsmöglichkeiten in dem jeweiligen Technischen Datenblatt. Die Technischen Datenblätter können Sie auf unserer Internetseite unter www.gerband.de abrufen oder direkt bei uns anfordern.

Gerband 131.88 einseitig klebend

Krepp-Masker, PE-Abdeckvorhang für Innenanwendungen

- schnelles Abdecken und Maskieren größerer Flächen
- Profi-Flachkrepp-Klebeband für gute Haftung
- Folie schmiegt sich durch statische Aufladung an den Untergrund an
- für glatte Untergründe
- gute Farbkanten und sauberes Arbeiten

Rollenlänge 33 m					
Rollenbreiten mm	300	550	1.100	1.400	1.800
Rollen/Karton	60	60	30	30	30

Träger PE-Folie
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe Klebekante Folie transparent

Gerband 259.88 einseitig klebend

Gewebe-Masker, PE-Abdeckvorhang für Außenanwendungen

- schnelles Abdecken und Maskieren größerer Flächen
- für Innen- und Außenanwendungen
- UV-beständiges Gewebe-Klebeband für gute Haftung
- Folie schmiegt sich durch statische Aufladung an den Untergrund an
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlängen	20	20	20	20	17
Rollenbreiten mm	550	1.100	1.800	2.400	2.660
Rollen/Karton	60	30	30	30	30

Träger PE-Folie
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe Klebekante Folie transparent

Gerband 565 / 566 einseitig klebend

Folien-Abdeckband, Putzband glatt und quergerillt

- zum Abkleben bei Gipser- und Putzarbeiten
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- bis zu 6 Wochen im Außenbereich anwendbar
- Gerband 566 quergerillt, zum leichten Durchtrennen von Hand
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge 33 m						
Rollenbreiten mm	30	38	50	75	100	
Rollen/Karton	60	48	36	24	18	

Träger Weich-PVC-Folie
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farben

Gerband 568 einseitig klebend

Folien-Abdeckband, Putzband leicht abrollbar

- zum Abkleben bei Gipser- und Putzarbeiten
- leicht abrollbar durch Release-Beschichtung
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- bis zu 6 Wochen im Außenbereich anwendbar
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge 33 m			
Rollenbreite mm	50		
Rollen/Karton	36		

Träger Weich-PVC-Folie
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe

Gerband 580 einseitig klebend

PE Folien-Abdeckband, Bautenschutzband

- zum Abkleben bei Gipser- und Putzarbeiten
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- bis zu 8 Wochen im Außenbereich anwendbar
- sehr gut für empfindliche Oberflächen
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge 50 m		
Rollenbreite mm	50	
Rollen/Karton	24	

Träger Polyethylen-Folie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe

Muster für Anwendungstests stellen wir gerne zur Verfügung, außerdem bearbeiten wir für Sie kostenfrei anwendungstechnische Fragen und Probleme. Haben Sie eine besondere Aufgabenstellung oder benötigen Sie für Ihre Anwendung eine spezielle Sonderanfertigung? Bitte fragen Sie uns!

Gerband 935 zweiseitig klebend

Abdeck- und Maskier-Klebeband für innen und außen

- schnelles Abdecken und Maskieren großer Flächen
- leichtes Entfernen der Trennlage durch klebefreie Randzone
- zur Verklebung beliebiger Abdeckmaterialien geeignet
- bis zu 6 Wochen im Außenbereich anwendbar
- für glatte und leicht strukturierte Untergründe

Rollenlänge 25 m		
Rollenbreiten mm	25	35
Rollen/Karton	72	48

Träger PVC-Folie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe

Gerband 259 einseitig klebend

Premium Gewebe-Abdeck-Klebeband für Außenanwendungen

- zum Abkleben auf festen Untergründen
- zum Befestigen und Verkleben von Bau- und Abdeckfolien
- gutes Haftvermögen durch hohen Klebstoffauftrag
- witterungs- und UV-beständig bis zu 3 Wochen
- für schwierige und strukturierte Untergründe

Rollenlänge 25 m					
Rollenbreiten mm	19	25	30	38	50
Rollen/Karton	48	36	30	24	18

Träger Gewebe, PE-beschichtet
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe

Gerband 245 einseitig klebend

Gewebe-Klebeband, Steinband *universal*

- zum Abkleben auf festen, unempfindlichen Untergründen
- zum Befestigen und Verkleben von Bau- und Abdeckfolien
- flexibles, anschmiegsames Trägergewebe
- sehr hohe Klebkraft, gute Reißfestigkeit
- für schwierige und rauhe Untergründe

Rollenlänge 50 m						
Rollenbreiten mm	30	38	50	75	100	
Rollen/Karton	32	24	20	12	12	

Träger Gewebe, PE-beschichtet
Kleber Synthesekautschuk-Haftkleber
Farben

Gerband 246 einseitig klebend

Gewebe-Klebeband, Steinband *eco plus*

- zum Abkleben auf festen, unempfindlichen Untergründen
- zum Befestigen und Verkleben von Bau- und Abdeckfolien
- flexibles, anschmiegsames Trägergewebe
- hohe Klebkraft, gute Reißfestigkeit
- für schwierige und rauhe Untergründe

Rollenlänge 50 m				
Rollenbreiten mm	36	48	75	100
Rollen/Karton	24	18	12	12

Träger Gewebe, PE-beschichtet
Kleber Synthesekautschuk-Haftkleber
Farbe

Gerband 948 zweiseitig klebend

Premium Folien-Klebeband, doppelseitiges Universalband

- zum Befestigen und Verkleben von Bau- und Abdeckfolien
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- extrem hohe Klebkraft
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- für rauhe Untergründe und schwierige Materialien

Rollenlängen m	25	25	25	25	50
Rollenbreiten mm	38	50	75	100	50
Rollen/Karton	32	24	16	12	24

Träger Polypropylen-Folie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe

Weitere Abmessungen, abweichende Rollenlängen und individuelle Stanzteile sind auf Anfrage lieferbar