



Gerband® Klebeband – für sichere Verbindungen ganz nach Ihren Wünschen!

Klebebänder für die Bodenverlegung



Gerband® Klebeband

Sicheres Kleben im Innenausbau

Wir bei Gerlinger fertigen seit mehr als 55 Jahren Spezial-Klebebänder für alle Bereiche des Bauwesens und können heute das umfassendste Lieferprogramm an Klebebändern für den Hoch- und Tiefbau, die Technische Isolierung, HLS und WKSB, Renovierung und den Innenausbau anbieten. Mit richtungsweisenden Entwicklungen von Hightech-Klebeprodukten reagieren wir auf die steigenden Ansprüche unserer Kunden weltweit und werden dabei höchsten Anforderungen an Innovation, Qualität und Umweltverträglichkeit gerecht.

Sichere Verbindungen

Durch vielfältige Anforderungen aus der Praxis und gezielte, intensive Forschung und Entwicklung entstehen anwendungsfreundliche und leistungsfähige Spezial-Klebebänder, deren Qualität durch modernste Fertigungstechnologien und die komplette Fertigungstiefe vom kleinsten Klebstoffbaustein bis zum Endprodukt im eigenen Haus gewährleistet werden kann.

Als mittelständisches Familienunternehmen entwickeln und fertigen wir an unserem Firmensitz im bayerischen Nördlingen Hightech-Klebeprodukte für den nationalen und internationalen Markt. Dadurch können wir schnell auf die steigenden Anforderungen unserer Kunden reagieren – sichere Verbindungen erreichen Sie mit Gerlinger!

Verantwortung

Gerband Klebeband und Gerband Dichtstoffe basieren auf umweltfreundlichen Rohstoffen, meist auf der Basis von Acrylaten und Kautschuk, die frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd, Chlor, Schwermetallen und sonstigen Wohngiften sind. Sie sind beständig gegen Hitze und Kälte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit bzw. gänzlich wasserdicht und im höchsten Maße alterungsbeständig.

Gerband Klebeband – Qualitätsprodukte mit Garantie für gesundes, umweltfreundliches und sicheres Kleben.

Übersicht

Qualität	Dicke	Träger	Klebkraft N/25mm	Reißkraft N/25mm	Dehnung
Gerband 244	0,28 mm	Gewebe, PE-befilmt	> 25	175	8 %
Gerband 540	0,05 mm	Hart-PVC-Folie	4,5	> 100	40 - 60 %
Gerband 841	0,05 mm	Polyethylen-Folie	1,5 - 2,5	> 20	200 %
Gerband 933	0,26 mm	Polyethylen-Folie	≥ 15 / 3	> 60	100 - 150 %
Gerband 934	0,11 mm	PET-Sperrfolie	5 / 3	≥ 80	100 %
Gerband 941	0,25 mm	PET-Gewebe	> 30	> 50	5 %
Gerband 943.10	0,22 mm	Spezial-Verbundfolie	≥ 20 / 3	> 100	100 %
Gerband 943.20	0,22 mm	Spezial-Verbundfolie	≥ 20 / 3	> 100	100 %
Gerband 943.30	0,22 mm	Spezial-Verbundfolie	≥ 20 / 3	> 100	100 %
Gerband 945	0,34 mm	Zellwollgewebe	> 20	> 70	6 %
Gerband 948	0,28 mm	Polypropylen-Folie	> 20	> 50	500 %
Gerband 950	0,34 mm	Zellwollgewebe	> 10	> 70	6 %
Gerband 955	0,35 mm	Zellwollgewebe	> 15	> 100	6 %
Gerband 956	0,35 mm	Zellwollgewebe	> 14 / 7	> 100	6 %
Gerband 958	0,35 mm	Zellwollgewebe	> 12 / 7	> 100	6 %
Gerband 973	0,25 mm	PET-Fadengelege	≥ 25		
Gerband 974	0,42 mm	PET-Fadengelege	≥ 35		
Gerband 974.40	0,42 mm	PET-Fadengelege	≥ 35		
Gerband 975	0,52 mm	PET-Fadengelege	≥ 35		
Gerband 975.50	0,52 mm	PET-Fadengelege	≥ 35		

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen handwerklichen, technischen und industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Für detaillierte Informationen senden wir Ihnen gerne unsere Technischen Datenblätter zu oder Sie informieren sich schnell und direkt auf unserer Internetseite.

Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1
D-86720 Nördlingen

+49 (0)9081 213 - 0
+49 (0)9081 213 - 100
info@gerband.de
www.gerband.de

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001
DIN ISO 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Bodenverlegung



bewährt seit 1961

Bodenverlegung

Die Vielzahl an Bodenbelagsmaterialien und Untergründe verschiedenster Beschaffenheit stellen enorme Anforderungen an Klebebänder und Trocken-Verlegesysteme. Gerlinger hat sich seit Jahrzehnten auf diese Anwendungen spezialisiert. Ob Sie eine dauerhafte oder zeitlich begrenzte Klebeverbindung wünschen, textile oder elastische Beläge auf alte oder neu präparierte Untergründe oder gleich direkt auf Altbeläge verlegen wollen – bei uns finden Sie die passenden Produkte, die Ihnen ein Höchstmaß an Rationalisierung und Sicherheit bieten.

Unsere Anwendungstechnik untersucht auch spezifische Problemstellungen, führt Verträglichkeitstests und Voruntersuchungen mit Ihren Originalbelägen und Sockelleisten durch und gibt Ihnen Empfehlungen. So erhalten Sie gerade bei größeren Objekten innerhalb weniger Tage eine kostenlose und verbindliche Vorabprüfung und können so Risiken vermeiden.

Mit dem Einsatz von Gerband® Bodenverlege-Klebebändern, Trockenverlege-Systemen und Montage-Klebebändern für Sockelleisten wählen Sie ausgereifte und seit Jahrzehnten bewährte Produkte, die Ihnen beste Effizienz und Sicherheit bieten.



Bodenverlegung

Bodenverlegung

Bodenverlegung

Stand Januar 2017 • Ersetzt Ausgabe vom Januar 2007



Gerband 244 einseitig klebend

Premium Gewebe-Klebeband

- hochleistungsfähiges Gewebe-Klebeband
- Fixieren von Teppichrändern
- Spleißen von Teppichsockelleisten
- sehr hohe Klebkraft
- hohe Reißfestigkeit

Rollenlänge 50 m					
Rollenbreiten mm	30	38	50	75	100
Rollen/Karton	32	24	20	12	12

Träger Zellwollgewebe, PE-beschichtet
Kleber Synthekautschuk-Haftkleber
Farben



Gerband 540 einseitig klebend

Folien-Klebeband, schwach klebend

- Abkleben fester Oberflächen (kurzfristig)
- Bündeln von Teppichrollen
- reißfest in Längs- und Querrichtung
- reduzierte Klebkraft
- wieder ablösbarer Haftkleber

Rollenlänge 66 m					
Rollenbreiten mm	25	30	38	50	75
Rollen/Karton	72	48	48	36	24

Träger Hart-PVC-Folie
Kleber Naturkautschuk-Haftkleber
Farbe



Gerband 841 einseitig klebend

Oberflächenschutzfolie, selbstklebend

- Schützen und Abkleben empfindlicher Oberflächen
- flächiges Abkleben von Bodenbelägen
- weich und anschmiegsam
- schwach haftend
- rückstandsfrei wieder ablösbarer Haftkleber

Rollenlänge 100 m					
Rollenbreiten mm	500	1.000			
Rollen/Karton	2	1			

Träger Polyethylen-Folie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Gerband 933 zweiseitig klebend

Teppich-Verlegeband für Messebau

- zum temporären Verkleben von Bodenbelägen
- für textile und elastische Beläge (weichmacherfrei)
- für alle gängigen Untergründe geeignet
- zähe und reißfeste Trägerfolie
- rückstandsfrei wieder ablösbarer Haftkleber

Rollenlänge 50 m					
Rollenbreiten mm	30	38	50	75	100
Rollen/Karton	40	32	24	16	12

Träger Polyethylen-Folie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Gerband 948 zweiseitig klebend

Trocken-Verlegesystem für Bodenbeläge, permanent haftend

- zum dauerhaften Verlegen von Bodenbelägen
- für textile und elastische Beläge (weichmacherfrei)
- für alle weichmacherfreien Untergründe geeignet
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- sehr hohe Klebkraft

Rollenlänge 50 m					
Rollenbreiten mm	400 ¹	600 ²	800	1.000 ²	1.200 ¹
Rollen/Karton	1	1	1	1	1

¹: die Breiten 1.200 und 400 mm werden im Verbund geliefert
²: die Breiten 1.000 und 600 mm werden im Verbund geliefert

Träger Polypropylen-Folie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Gerband 934 zweiseitig klebend

Trocken-Verlegesystem für PVC-Bodenbeläge, wieder ablösbar

- zum dauerhaften Verlegen von Designbelägen und PVC-Fliesen
- Verklebung auf geschaltete Untergründe, Spanplatten, Metall
- kein Schrumpf durch non-permeable Sperrfolie
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- rückstandsfrei wieder ablösbarer Haftkleber

Träger Polyester-Sperrfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 50 m					
Rollenbreiten mm	400 ¹	600 ²	800	1.000 ²	1.200 ¹
Rollen/Karton	1	1	2	1	1

¹: die Breiten 1.200 und 400 mm werden im Verbund geliefert
²: die Breiten 1.000 und 600 mm werden im Verbund geliefert



Gerband 943.10 zweiseitig klebend

Trocken-Verlegesystem für Bodenbeläge, wieder ablösbar

- zum dauerhaften Verlegen von Bodenbelägen und -fliesen
- für textile und elastische Bodenbeläge (weichmacherfrei)
- Verklebung auf geschaltete Untergründe, Spanplatten, Metall
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- rückstandsfrei wieder ablösbarer Haftkleber

Träger Spezial-Verbundfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 25 m					
Rollenbreiten mm	400 ¹	600 ²	800	1.000 ²	1.200 ¹
Rollen/Karton	1	1	2	1	1

¹: die Breiten 1.200 und 400 mm werden im Verbund geliefert
²: die Breiten 1.000 und 600 mm werden im Verbund geliefert



Gerband 943.20 zweiseitig klebend

Trocken-Verlegesystem für Bodenbeläge, wieder ablösbar

- zum dauerhaften Verlegen von Bodenbelägen und -fliesen
- für textile und elastische Bodenbeläge (weichmacherfrei)
- Verklebung auf Altbeläge aus Steinzeug, Keramik, Kautschuk, Polyurethan, Polyolefinen
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- rückstandsfrei wieder ablösbarer Haftkleber

Träger Spezial-Verbundfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 25 m					
Rollenbreiten mm	400 ¹	600 ²	800	1.000 ²	1.200 ¹
Rollen/Karton	1	1	2	1	1

¹: die Breiten 1.200 und 400 mm werden im Verbund geliefert
²: die Breiten 1.000 und 600 mm werden im Verbund geliefert



Gerband 943.30 zweiseitig klebend

Trocken-Verlegesystem für Bodenbeläge, wieder ablösbar

- zum dauerhaften Verlegen von Bodenbelägen und -fliesen
- für textile Bodenbeläge
- Verklebung auf Parkett, Laminat, Kork
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- rückstandsfrei wieder ablösbarer Haftkleber

Träger Spezial-Verbundfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 25 m					
Rollenbreiten mm	400 ¹	600 ²	800	1.000 ²	1.200 ¹
Rollen/Karton	1	1	2	1	1

¹: die Breiten 1.200 und 400 mm werden im Verbund geliefert
²: die Breiten 1.000 und 600 mm werden im Verbund geliefert



Gerband 958 zweiseitig klebend

Trocken-Verlegesystem für Teppichbeläge, wieder ablösbar

- zum dauerhaften Verlegen von Bodenbelägen und -fliesen
- für textile Bodenbeläge
- Verklebung auf textile Altbeläge, Steinzeug, Keramik, Kautschuk, Spanplatten und geschaltete Untergründe
- hohe Klebkraft und sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- rückstandsfrei wieder ablösbarer Haftkleber

Träger Zellwollgewebe
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe

Rollenlänge 25 m					
Rollenbreiten mm	400 ¹	600 ²	800	1.000 ²	1.200 ¹
Rollen/Karton	1	1	1	1	1

¹: die Breiten 1.200 und 400 mm werden im Verbund geliefert
²: die Breiten 1.000 und 600 mm werden im Verbund geliefert



Gerband 941 zweiseitig klebend

Teppich-Verlegeband eco

- zum Fixieren und dauerhaften Verkleben von Teppichen
- für weichmacherfreie Bodenbeläge
- Verklebung auf weichmacherfreie Untergründe
- preisgünstige Qualität für einfache Anwendungen
- sehr hohe Klebkraft

Träger Polyester-Gewebe
Kleber Synthekautschuk-Haftkleber
Farbe



Rollenlängen m	5	10	25	25
Rollenbreiten mm	50	50	38	50
Rollen/Karton	72	72	32	24

Gerband 945 zweiseitig klebend

Verlege-Klebeband universa

- zum dauerhaften Verkleben von Bodenbelägen und -fliesen
- für synth. Doppelrücken, textile Zweitrücken, Schaum- und Vliesrücken
- für alle weichmacherfreien Untergründe geeignet
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- sehr hohe Klebkraft

Träger Zellwollgewebe
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlängen m	5	10	25	25
Rollenbreiten mm	50	50	38	50
Rollen/Karton	72	72	32	24

Gerband 950 zweiseitig klebend

Verlege-Klebeband weichmacherbeständig

- zum dauerhaften Verkleben von Bodenbelägen und -fliesen
- für textile und elastische Bodenbeläge (weichmacherfrei)
- für alle Untergründe geeignet
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- sehr hohe Weichmacherbeständigkeit

Träger Zellwollgewebe
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlängen m	10	25	25
Rollenbreiten mm	50	38	50
Rollen/Karton	72	24	24

Gerband 955 zweiseitig klebend

Teppich-Verlegeband premium

- zum dauerhaften Verkleben von Bodenbelägen und -fliesen
- für textile Bodenbeläge
- für alle Untergründe geeignet
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- sehr hohe Klebkraft

Träger Zellwollgewebe
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 25 m					
Rollenbreiten mm	25	30	38	50	75
Rollen/Karton	48	40	32	24	16

Gerband 956 zweiseitig klebend

Teppich-Verlegeband für Messebau

- zum temporären Verkleben von Bodenbelägen und -fliesen
- für textile und elastische Bodenbeläge
- für alle gängigen Untergründe geeignet
- sehr gute Sofortklebkraft
- rückstandsfrei wieder ablösbarer Haftkleber

Träger Zellwollgewebe
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlängen m	25	25	25	50	50
Rollenbreiten mm	38	50	75	38	50
Rollen/Karton	32	24	16	16	12

Gerband 973 zweiseitig klebend

Montage-Klebeband universa für Teppichsockel

- zum dauerhaften Verkleben von gekettelten Teppichsockeln
- für synth. Doppelrücken, textile Zweitrücken, Latex-Schaumrücken
- universell geeignet für Untergründe bis 1,5 mm Struktur
- sofort anwendbar, keine Verschmutzungsgefahr
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit, kein Verspröden

Träger Polyester-Fadengelege
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 50 m					
Rollenbreiten mm	40	50	55	70	85
Rollen/Karton	32	24	24	16	16

Gerband 974 zweiseitig klebend

Montage-Klebeband plus für Teppichsockel

- zum dauerhaften Verkleben von gekettelten Teppichsockeln
- für synth. Doppelrücken, textile Zweitrücken, Schaum- und Vliesrücken
- universell geeignet für Untergründe bis 3,0 mm Struktur
- sofort anwendbar, keine Verschmutzungsgefahr
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit, kein Verspröden

Träger Polyester-Fadengelege
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 33 m					
Rollenbreiten mm	45	50	55	70	85
Rollen/Karton	32	24	24	16	16

Gerband 975 zweiseitig klebend

Montage-Klebeband power für Kernsockel- und Teppichsockelleisten

- zum dauerhaften Verkleben von Kernsockelleisten
- zum dauerhaften Verkleben von Nadelvlies- und Kugelgarnleisten
- universell geeignet für Untergründe bis 1,0 mm Struktur
- sofort anwendbar, keine Verschmutzungsgefahr
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit, kein Verspröden

Träger Polyester-Fadengelege
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 50 m					
Rollenbreiten mm	35	45	50	55	85
Rollen/Karton	18	16	16	12	6

Gerband 975.50 zweiseitig klebend

Montage-Klebeband power für Kautschuk-Hohlkehhl-Systeme

- zum dauerhaften Verkleben von Kautschuk-Hohlkehhl-Systemen sowie Kautschuk-Belägen, -Sockelleisten, -Formsocken, -Treppenfriesen
- universell geeignet für Untergründe bis 1,0 mm Struktur
- sofort anwendbar, keine Verschmutzungsgefahr
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit, kein Verspröden

Träger Polyester-Fadengelege
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 50 m					
Rollenbreiten mm	50	60	75	85	100
Rollen/Karton	12	10	8	6	6

Gerband 974.40 zweiseitig klebend

Trocken-Verlegesystem StairFix plus für Bodenbeläge auf Treppenstufen

- zum dauerhaften Verkleben von Bodenbelägen auf Treppenstufen
- für homogene PVC- / CV-Bodenbeläge, Linoleum bis 2,5 mm
- für textile Beläge mit synth. Doppelrücken, textile Zweitrücken, Latex-Schaumrücken, Vliesrücken, Nadelvlies, Kugelgarn*¹
- sofort anwendbar, sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Träger Polyester-Fadengelege
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Farbe



Rollenlänge 25 m					
Rollenbreiten mm	150	170	200	240	300
Rollen/Karton	8	4	4	4	4

: Kugelgarn gesch. Marke der Fabromont AG